

Levering af data i overensstemmelse med EU-forordning 2023/1542 om batterier og brugte batterier

Dette dokument indeholder de aktuelle køretøjsspecifikke parametre for ydeevne og holdbarhed samt de tilhørende grænsebetingelser i overensstemmelse med artikel 10 i EU's batteriforordning 2023/1542. Listen omfatter kun køretøjsmodeller, der kommer på markedet for første gang efter den 18.08.2024.

Version: 01.03.2026

Grænsebetingelser for højspændingsbatteri:

Parameter	Teknisk specifikation	Forklaring til kunder
Nominel kapacitet [Ah]	BEV: C-rate: 1/3 C, 25 °C, batteriets tilstand fra ny	Denne værdi gælder for batteriets tilstand fra ny.
Tab af kapacitet [%]	8 år eller 160 tkm Normal kundefærd, det europæiske marked	Den angivne værdi refererer til en forventet,normal kundefærd* efter 8 år eller 160 tkm og varierer afhængigt af køremåde, ladeadfærd, stilstandsperioder og miljøpåvirkninger.
Spidseffekt [W]	Spidseffekt 80 % SOC / 20 % SOC 25 °C, batteriets tilstand fra ny.	Denne værdi gælder for batteriets tilstand fra ny. SOC: Batteriets ladetilstand
Effekttab [%]	Spidseffekt 80 % SOC, 5 år Normal kundefærd, det europæiske marked	Den angivne værdi refererer til en forventet, normal kundefærd* efter 5 år og varierer afhængigt af køremåde, ladeadfærd, nedetid og miljøpåvirkninger.
Indre modstand [Ω]	Temperatur: 25 °C, SOC: 50 %, varighed: 10 s, Batteriets tilstand fra ny	Denne værdi gælder for batteriets tilstand fra ny.
Forøgelse af intern modstand [%]	5 år Normal kundefærd, det europæiske marked	Den angivne værdi refererer til en forventet, normal kundefærd* efter 5 år og varierer afhængigt af køremåde, ladeadfærd, nedetid og miljøpåvirkninger.
Forventet levetid [år]	Normal kundefærd, det europæiske marked	Den angivne vejledende værdi for produktets levetid er baseret på prognoser for normal n kundefærd*. Den faktiske levetid kan dog variere afhængigt af individuel køremåde, ladeadfærd, nedetid og miljøpåvirkninger. Der kan ikke udledes nogen garantikrav af den forventede levetid.

*Ved normal kundefærd tages der hensyn til anbefalingerne i afsnittet ”Højspændingsbatteriets levetid” i betjeningsvejledningen.

De her angivne værdier gælder for de ovennævnte grænsebetingelser:

Køretøj	Typekode	Højspændin gsbatteri	Nominel kapacitet [Ah]	Tab af kapacitet [%]	Spidseffekt 80 % SOC / 20 % SOC [W]	Effekttab [%]	Indvendigt modstand [Ω]	Forøgelse af indre modstand [%]	Forventet levetid [år]
Aceman E	31GC, 32GC	SE071	126,0	mindre 28 %	185.000 / 159.000	mindre 10 %	0,09	mindre 50 %	15 år
Aceman E	71GC	SE073	136,0	mindre 28 %	220.000 / 186.000	mindre 10 %	0,11	mindre 50 %	15 år
Aceman SE	81GC, 82 GC	SE073	136,0	mindre 28 %	220.000 / 186.000	mindre 10 %	0,11	mindre 50 %	15 år
Cooper E	11GC, 12GC	SE070	126,0	mindre 28 %	176.000 / 152.000	mindre 10 %	0,09	mindre 50 %	15 år
Cooper E	61GC	SE072	136,0	mindre 28 %	220.000 / 186.000	mindre 10 %	0,11	mindre 50 %	15 år
Cooper SE	21GC, 22GC	SE072	136,0	mindre 28 %	220.000 / 186.000	mindre 10 %	0,11	mindre 50 %	15 år
Countryman E	41GA, 42GA, 81GA, 82GA	SE013	232,0	mindre 28 %	237.000 / 202.000	mindre 10 %	0,04	mindre 50 %	15 år
Countryman SE ALL4	51GA, 52GA, 11HP, 12HP	SE012	232,0	mindre 28 %	237.000 / 202.000	mindre 10 %	0,04	mindre 50 %	15 år
JCW Aceman E	21HF, 22HF	SE073	136,0	mindre 28 %	220.000 / 186.000	mindre 10 %	0,11	mindre 50 %	15 år
JCW E	11HF, 12HF	SE072	136,0	mindre 28 %	220.000 / 186.000	mindre 10 %	0,11	mindre 50 %	15 år

SOCE

Batteriets driftstilstand (SOCE, State of Certified Energy) angiver procentdelen af den aktuelt tilgængelige energi i forhold til den maksimale brugbare energi i det nye køretøj. For at aflæse din bils aktuelle driftstilstand skal du logge ind på MINI ConnectedDrive med dit MINI ID:

https://www.mini.dk/da_DA/shop/ls/cp/connected-drive

Du kan anmode om et digitalt køretøjsarkiv i CarData-portalen. Du vil modtage en tabel over alle gemte telematikdata, herunder SOCE med tidspunktet for den sidste optagelse. SOCE-parameteren er angivet som »Batteriets sundhedstilstand (SOCE)«.

Virksom
hed Bayerische
Motoren
Werke
aktieselskab

Adresse
BMW AG
80788 München

Kontoradress
e Petuelring
130

Kontoradress
e Max-Diamand-Str.
25

Telefonce
ntral
+49 89 382-0

Interne
t
www.bmwgroup.com

Hjemsted og
registry München
HRB 42243