

Andmete esitamine vastavalt ELi määrusele 2023/1542 patareide ja akujäätmete kohta

Käesolevas dokumendis on esitatud praegused sõidukiomased jõudlus- ja kestvusparameetrid ning nendega seotud piirtingimused vastavalt ELi akumääruse 2023/1542 artiklile 10. Loetelu sisaldab ainult sõidukimudeleid, mis viiakse esmakordselt turule pärast 18. augustit 2024. aastal.

Seisuga 01.07.2025

Kõrgepingeaku piirtingimused:

Parameetrid	Tehnilised andmed	Selgitus klientidele
Arvutuslik mahutavus [Ah]	BEV: C-määr: 1/3 C, 25 °C, aku on uues seisukorras	See väärtus kehtib siis, kui aku on uus.
Mahutuvuse kadu [%]	8 aastat või 160 tkm Tavapärane tarbijakäitumine, Euroopa turg	Kindlaks määratud väärtus viitab prognoositavale, tavapärasele tarbijakäitumisele* 8 aasta pärast või 160 tkm ja see varieerub sõltuvalt sõidustiilist, laadimiskäitumisest, seisuaajast ja keskkonnamõjudest.
Tippvõimsus [W]	Tippvõimsus 80% SOC / 20% SOC 25 °C, uus aku	See väärtus kehtib siis, kui aku on uus. SOC: Aku laetuse olek
Võimsuskadu [%]	Tippvõimsus 80% SOC, 5 aastat Tavapärane tarbijakäitumine, Euroopa turg	Kindlaks määratud väärtus viitab prognoositavale, tavapärasele tarbijakäitumisele* 5 aasta pärast ja see varieerub sõltuvalt sõidustiilist, laadimiskäitumisest, seisuaajast ja keskkonnamõjudest.
Sisetakistus [Ω]	Temperatuur: 25 °C, SOC: 50%, kestus: 10 s, uus aku	See väärtus kehtib siis, kui aku on uus.
Sisetakistuse suurenemine [%]	5 aastat Tavapärane tarbijakäitumine, Euroopa turg	Kindlaks määratud väärtus viitab prognoositavale, tavapärasele tarbijakäitumisele* 5 aasta pärast ja see varieerub sõltuvalt sõidustiilist, laadimiskäitumisest, seisuaajast ja keskkonnamõjudest.
Eeldatav kasutusiga [aastad]	Tavapärane tarbijakäitumine, Euroopa turg	Toote kasutusea täpsustatud suunisväärtus põhineb tavapärase kliendikäitumise* prognoosidel. Tegelik kasutusiga võib siiski erineda sõltuvalt individuaalsest sõidustiilist, laadimiskäitumisest, seismisajast ja keskkonnamõjudest. Eeldatava kasutusaja prognoosist ei saa tuletada garantiinõudeid.

*Tavaline kliendikäitumine võtab arvesse käsiraamatu jaotises „Kõrgepingeaku kasutusiga” esitatud soovitusi.

Siin esitatud väärtused kehtivad eespool nimetatud piirtingimuste korral.

Sõiduk	Tüübivõti	Kõrgepinge aku	Arvutuslik mahutavus [Ah]	Mahutavuska du [%]	Tippvõimsus 80 % SOC / 20 % SOC [W]	Võimsuskadu [%]	Sisetakistu s [Ω]	Sisetakistuse tõus [%]	Eeldatav kasutusiga [aastad]
Aceman E	31GC, 32GC	SE071	126,0	vähem kui 28%	185.000 / 159.000	vähem kui 10%	0,09	vähem kui 50%	15 aastat
Aceman E	71GC	SE073	136,0	vähem kui 28%	220.000 / 186.000	vähem kui 10%	0,11	vähem kui 50%	15 aastat
Aceman SE	81GC, 82 GC	SE073	136,0	vähem kui 28%	220.000 / 186.000	vähem kui 10%	0,11	vähem kui 50%	15 aastat
Cooper E	11GC, 12GC	SE070	126,0	vähem kui 28%	176.000 / 152.000	vähem kui 10%	0,09	vähem kui 50%	15 aastat
Cooper E	61GC	SE072	136,0	vähem kui 28%	220.000 / 186.000	vähem kui 10%	0,11	vähem kui 50%	15 aastat
Cooper SE	21GC, 22GC	SE072	136,0	vähem kui 28%	220.000 / 186.000	vähem kui 10%	0,11	vähem kui 50%	15 aastat
Countryman E	41GA, 42GA	SE013	232,0	vähem kui 28%	237.000 / 202.000	vähem kui 10%	0,04	vähem kui 50%	15 aastat
Countryman SE ALL4	51GA, 52GA	SE012	232,0	vähem kui 28%	237.000 / 202.000	vähem kui 10%	0,04	vähem kui 50%	15 aastat
JCW Aceman E	21HF, 22HF	SE073	136,0	vähem kui 28%	220.000 / 186.000	vähem kui 10%	0,11	vähem kui 50%	15 aastat
JCW E	11HF, 12HF	SE072	136,0	vähem kui 28%	220.000 / 186.000	vähem kui 10%	0,11	vähem kui 50%	15 aastat

SOCE

Aku tervise (SOCE, State of Certified Energy) olek näitab, kui suur on uue sõiduki hetkel olemasoleva energia osakaal maksimaalsest kasutatavast energiast. Oma sõiduki tervise hetkeoleku vaatamiseks logige oma MINI ID-ga MINI ConnectedDrive'i sisse:

https://www.mini.ee/et_ET/shop/ls/cp/connected-drive

Saate taotleda digitaalset sõidukiarhiivi CarData portaalist. Saate tabeli kõigist salvestatud telemaatikaandmetest, sealhulgas SOCE koos viimase salvestuse ajaga. SOCE parameeter on nimetatud kui „aku tervise (SOCE) olek“.

Ettevõtte
Bayerische
Motoren
Werke
Aktsiaselts

Postiaadress
BMW AG
80788 München

Kontori
aadress
Petuelring
130

Kontori
aadress Max-
Diamand-Str. 25

Telefonike-
skus
+49 89 382-0

Internet
www.bmwgroup.com

Elukoha- ja
registrijärgne kohus
München HRB
42243