

Datu sniegšana saskaņā ar ES Regulu 2023/1542 par baterijām un bateriju atkritumiem

ES Regulas 2023/1542 10. pantā, nosaka, ka ražotājam jāsniedz informācija par attiecīgajiem akumulatora parametriem.

Šajā dokumentā ir norādīti pašreizējie transportlīdzeklim specifiskie veiktspējas un derīguma termiņa parametri, kā arī saistītie robežnosacījumi saskaņā ar ES bateriju regulas 2023/1542 10. pantu. Sarakstā ir iekļauti tikai transportlīdzekļu modeļi, kas ir pārdoti pēc 18.08.2024.

Aktualizēts: 29.09.2025.

Robežnosacījumi 48 V akumulatoram:

Parametrs	Tehniskā specifikācija	Paskaidrojums klientiem
Nominālā kapacitāte [Ah]	Pārbaudes strāva/C koeficients: 1 C, Temperatūra: 25 °C, Jauns akumulators	Šī vērtība attiecas uz jaunu akumulatoru.
Ietilpības zudums [%]	Maks. 8 gadi vai maks. 200 tkm, parasta klientu rīcība*, Eiropas tirgus	Norādītā vērtība attiecas uz paredzamo, parasto klientu rīcību pēc 8 gadiem un mainās atkarībā no braukšanas stila, uzlādes veida, stāvēšanas laika un vides ietekmes.
Maksimālā jauda [W]	Maksimālā jauda pie 50% SOC, 10 s impulsa ilgums Temperatūra: 25 °C, Jauns akumulators	Šī vērtība attiecas uz jaunu akumulatoru. SOC: Akumulatora uzlādes līmenis
Jaudas zudums [%]	Maks. jauda pie 50% SOC, maks. 8 gadi vai maks. 200 tkm parasta klientu rīcība*, Eiropas tirgus	Norādītā vērtība attiecas uz paredzamo, parasto klientu rīcību pēc 8 gadiem un mainās atkarībā no braukšanas stila, uzlādes veida, stāvēšanas laika un vides ietekmes.
Iekšējā pretestība [Ω]	Temperatūra: 25 °C, SOC: 50 %, ilgums: 10 s, 100 A Jauns akumulators	Šī vērtība attiecas uz jaunu akumulatoru.
Iekšējās pretestības palielināšanās [%]	Maks. 8 gadi vai maks. 200 tkm parasta klientu rīcība*, Eiropas tirgus	Norādītā vērtība attiecas uz paredzamo, parasto klientu rīcību pēc 8 gadiem un mainās atkarībā no braukšanas stila, uzlādes veida, stāvēšanas laika un vides ietekmes.
Paredzamais darbmūžs [gadi]	Ierobežots maks. 200 tkm, parasta klientu rīcība*, Eiropas tirgus	Piedāvātā produkta kalpošanas laika orientējošā vērtība ir balstīta uz parastās klientu rīcības prognozēm. Tomēr faktiskais darbmūžs var atšķirties atkarībā no individuālā braukšanas stila, uzlādes veida, stāvēšanas laika un vides ietekmes. No paredzamā darbmūža prognozes nevar atvasināt nekādas garantijas prasības.

* Parastā klientu rīcība parasti ietver visas klientam raksturīgās braukšanas īpašības. Netipiskas braukšanas īpašības, piemēram, regulāras sacīkšu trasei līdzīgas braukšanas īpašības vai dominējošs stāvēšanas režīms, ir izslēgtas.

Šeit norādītās vērtības attiecas uz iepriekš minētajiem robežnosacījumiem.

Transportlīdzeklis	Tipa kods	48 V akumulators	Nominālā kapacitāte [Ah]	Ietilpības zudums [%]	Maksimālā jauda [W]	Jaudas zudums [%]	Iekšējā pretestība [Ω]	Iekšējās pretestības pieaugums [%]	Paredzamais darbmūžs [gadi]
Countryman C, Countryman S ALL4, Countryman D	11GA, 12GA, 21GA, 22GA, 61GA	Gen2.0	20	mazāk nekā 50%	20 000	mazāk nekā 15 %	0,008	mazāk nekā 15 %	8 gadi

SOCE

Akumulatora darba stāvoklis (SOCE, State of Certified Energy) norāda šobrīd pieejamās enerģijas procentuālo daudzumu pret maksimāli izmantojamo enerģiju jaunā transportlīdzeklī. Lai uzzinātu jūsu transportlīdzekļa pašreizējo darba stāvokli, lūdzu, piesakieties MINI ConnectedDrive, izmantojot savu Mini ID:

https://www.mini.de/de_DE/shop/ls/cp/connected-drive

Portālā CarData varat pieprasīt digitālo transportlīdzekļu arhīvu. Jūs saņemsiet visu saglabāto telemātikas datu tabulu, ieskaitot SOCE ar pēdējā ieraksta laiku. SOCE parametrs ir norādīts kā "48 V akumulatora darba gatavība (SOCE)".

48 V akumulatoru veikspējas un derīguma termiņa parametri