

**Forniment tad-*data* f'konformità mar-Regolament tal-UE 2023/1542 dwar il-batteriji u l-iskart tal-batteriji**

Dan id-dokument jipprovdi l-parametri attwali tal-prestazzjoni u tad-durabbiltà speċifiċi għall-vettura kif ukoll il-limiti assoċjati magħhom skont l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-UE 2023/1542 dwar il-Batteriji. Il-lista tinkludi biss mudelli ta' vetturi li se jitqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba wara t-18 ta' Awwissu 2024.

Status: 01.03.2025

Limiti għall-batterija b'vultaġġ għoli:

Parametru	Speċifikazzjoni teknika	Spjegazzjoni għall-klijenti
Kapaċità attribwita [Ah]	BEV: Rata C: 1/3 C, 25 °C, Batterija f'kundizzjoni ġdida PHEV: Rata C: 1 C, 25 °C, Batterija f'kundizzjoni ġdida	Dan il-valur japplika meta l-batterija tkun f'kundizzjoni ġdida.
Telf tal-kapaċità [%]	8 snin jew 160 tkm Imġiba normali tal-klijent, Suq Ewropew	Il-valur speċifikat jirreferi għal imġiba normali u mbassra tal-klijent wara 8 snin jew 160 tkm u jvarja skont l-istil tas-sewqan, l-imġiba tal-iċċarġjar, il-perjodi ta' waqfien u l-fatturi ambjentali.
Qawwa massima [W]	Qawwa massima ta' 80% SOC / 20% SOC 25 °C, Batterija f'kundizzjoni ġdida	Dan il-valur japplika meta l-batterija tkun f'kundizzjoni ġdida. SOC: Stat taċ-ċarġ tal-batterija
Telf tal-qawwa [%]	Qawwa massima ta' 80% SOC, 5 snin Imġiba normali tal-klijent, Suq Ewropew	Il-valur speċifikat jirreferi għal imġiba normali u mbassra tal-klijent wara 5 snin u jvarja skont l-istil tas-sewqan, l-imġiba tal-iċċarġjar, il-perjodi ta' waqfien u l-fatturi ambjentali.
Reżistenza interna [Ω]	Temperatura: 25 °C, SOC: 50%, Dewmien: 10 s, Batterija f'kundizzjoni ġdida	Dan il-valur japplika meta l-batterija tkun f'kundizzjoni ġdida.
Żieda tar-reżistenza interna [%]	5 snin Imġiba normali tal-klijent, Suq Ewropew	Il-valur speċifikat jirreferi għal imġiba normali u mbassra tal-klijent wara 5 snin u jvarja skont l-istil tas-sewqan, l-imġiba tal-iċċarġjar, il-perjodi ta' waqfien u l-fatturi ambjentali.
Tul tal-hajja mistenni [snin]	Imġiba normali tal-klijent, Suq Ewropew	Il-punt ta' riferiment speċifikat għat-tul tal-hajja tal-prodott huwa bbażat fuq tbassir tal-imġiba normali tal-klijent. Madankollu, it-tul tal-hajja attwali jista' jvarja skont l-istil ta' sewqan individwali, l-imġiba tal-iċċarġjar, il-perjodi ta' waqfien u l-fatturi ambjentali. Ma tista' tinhareġ l-ebda pretensjoni ta' garanzijamit-tbassir tat-tul tal-hajja mistenni.

Il-valuri mogħtija hawnhekk japplikaw għal-limiti msemmija hawn fuq:

Vettura	Kodiċi tal-mudell	Batterija b'vultaġġ għoli	Kapaċità nominali [Ah]	Telf tal-kapaċità [%]	Qawwa massima 80% SOC / 20% SOC [W]	Telf tal-qawwa [%]	Reżistenza interna [Ω]	Żieda tar-reżistenza interna [%]	Tul tal-hajja mistenni [snin]
Aceman E	31GC, 32GC	SE071	126,0	inqas minn 28%	185.000 / 159.000	inqas minn 10%	0,09	inqas minn 50%	15-il sena
Aceman E	71GC	SE073	136,0	inqas minn 28%	220.000 / 186.000	inqas minn 10%	0,11	inqas minn 50%	15-il sena
Aceman SE	81GC, 82 GC	SE073	136,0	inqas minn 28%	220.000 / 186.000	inqas minn 10%	0,11	inqas minn 50%	15-il sena
Cooper E	11GC, 12GC	SE070	126,0	inqas minn 28%	176.000 / 152.000	inqas minn 10%	0,09	inqas minn 50%	15-il sena
Cooper E	61GC	SE072	136,0	inqas minn 28%	220.000 / 186.000	inqas minn 10%	0,11	inqas minn 50%	15-il sena
Cooper SE	21GC, 22GC	SE072	136,0	inqas minn 28%	220.000 / 186.000	inqas minn 10%	0,11	inqas minn 50%	15-il sena
Countryman E	41GA, 42GA	SE013	232,0	inqas minn 28%	237.000 / 202.000	inqas minn 10%	0,04	inqas minn 50%	15-il sena
Countryman S E ALL4	51GA, 52GA	SE012	232,0	inqas minn 28%	237.000 / 202.000	inqas minn 10%	0,04	inqas minn 50%	15-il sena
JCW Aceman E	21HF, 22HF	SE073	136,0	inqas minn 28%	220.000 / 186.000	inqas minn 10%	0,11	inqas minn 50%	15-il sena
JCW E	11HF, 12HF	SE072	136,0	inqas minn 28%	220.000 / 186.000	inqas minn 10%	0,11	inqas minn 50%	15-il sena

## SOCE

L-istat tas-saħħa tal-batterija (SOCE, State of Certified Energy) jindika l-perċentwal tal-enerġija disponibbli bħalissa għall-enerġija massima li tista' tintuża fil-vettura l-ġdida. Biex tara l-istat tas-saħħa attwali tal-vettura tiegħek, jekk jogħġbok idhol fil-MINI ConnectedDrive billi tuża l-ID tal-MINI tiegħek:

[https://www.mini.com/mt/en\\_EN/shop/ls/cp/connected-drive](https://www.mini.com/mt/en_EN/shop/ls/cp/connected-drive)

Tista' titlob arkivju diġitali tal-vettura fil-portal CarData. Inti ser tirċievi tabella tad-*data* telematika kollha maħzuna, inkluż is-SOCE bil-hin tal-aħħar reġistrazzjoni. Il-parametru SOCE huwa elenkat bħala "L-istat tas-saħħa tal-batterija (SOCE)".

---

Kumpani  
ja Bayerische  
Motoren  
Werke  
Kumpanija

Indirizz postali  
BMW AG  
80788 Munich

Indirizz tal-  
uffiċċju  
Petuelring 13  
0

Indirizz tal-  
uffiċċju  
Max-Diamand-Str. 2  
5

Swiċċbord  
tat-  
Telefown  
+49 89 382-0

Interne  
t  
www.bmwgroup.com

Domicilju u  
Qorti tar-Registru  
Munich HRB 42243