

Levering av data i henhold til EU-forordning 2023/1542 om batterier og kasserte batterier.

Dette dokumentet inneholder de gjeldende kjøretøyspesifikke effekt- og holdbarhetsparametrene samt de tilhørende grensebetingelsene i samsvar med artikkel 10 i EUs batteriforordning 2023/1542. Listen omfatter kun kjøretøymodeller som kommer på markedet for første gang etter 18. august 2024.

Status: 01.03.2026

Grensebetingelser for høyvoltbatteriet:

Parameter	Tekniske spesifikasjoner	Forklaring til kundene
Nominell kapasitet [Ah]	BEV: C-Rate: 1/3 C, 25 °C, batteritilstand	Denne verdien gjelder for batteriets tilstand som ny
Kapasitettap [%]	8 år eller 160 000 km Normal kundeatferd, marked Europa	Den angitte verdien refererer til en forventet, normal kundeatferd* etter 8 år eller 160 000 km og varierer avhengig av kjørestil, ladeforhold, stillstandtid og miljøpåvirkninger.
Toppeffekt [W]	Toppeffekt ved 80 % SOC / 20 % SOC 25 °C, batteriets tilstand som ny	Denne verdien gjelder for batteriets tilstand som ny SOC: Ladetilstanden til batteriet
Effekttap [%]	Toppeffekt ved 80 % SOC, 5 år Normal kundeatferd, marked Europa	Den angitte verdien refererer til en forventet, normal kundeatferd* etter 5 år og varierer avhengig av kjørestil, ladeforhold, stillstandtid og miljøpåvirkninger.
Indre motstand [Ω]	Temperatur: 25 °C, SOC: 50 %, varighet: 10 s, batteriets tilstand som ny	Denne verdien gjelder for batteriets tilstand som ny
Økning av indre motstand [%]	5 år Normal kundeatferd, marked Europa	Den angitte verdien refererer til en forventet, normal kundeatferd* etter 5 år og varierer avhengig av kjørestil, ladeforhold, stillstandtid og miljøpåvirkninger.
Forventet levetid [år]	Normal kundeatferd, marked Europa	Den angitte retningslinjen for produktets levetid er basert på prognoser for normal n kundeatferd* . Den faktiske levetiden kan imidlertid variere avhengig av individuell kjørestil, ladeforhold, stillstandtid og miljøpåvirkninger. Det kan ikke utledes noen garantikrav fra prognosen for forventet levetid.

*Normal kundeatferd tar hensyn til anbefalingene i delen «Levetiden til høyvoltbatteriet» i bruksanvisningen.

Verdiene som er oppgitt her, gjelder for de ovennevnte grensebetingelsene:

Kjøretøy	Typenøkkel	Høyvolt-batteri	Nominell kapasitet [Ah]	Kapasitetstap [%]	Toppeffekt 80 % SOC / 20 % SOC [W]	Effekttap [%]	Indre motstand [Ω]	Økning i indre motstand [%]	Forventet levetid [år]
Aceman E	31GC, 32GC	SE071	126,0	mindre enn 28 %	185.000 / 159.000	mindre enn 10 %	0,09	mindre enn 50 %	15 år
Aceman E	71GC	SE073	136,0	mindre enn 28 %	220.000 / 186.000	mindre enn 10 %	0,11	mindre enn 50 %	15 år
Aceman SE	81GC, 82 GC	SE073	136,0	mindre enn 28 %	220.000 / 186.000	mindre enn 10 %	0,11	mindre enn 50 %	15 år
Cooper E	11GC, 12GC	SE070	126,0	mindre enn 28 %	176.000 / 152.000	mindre enn 10 %	0,09	mindre enn 50 %	15 år
Cooper E	61GC	SE072	136,0	mindre enn 28 %	220.000 / 186.000	mindre enn 10 %	0,11	mindre enn 50 %	15 år
Cooper SE	21GC, 22GC	SE072	136,0	mindre enn 28 %	220.000 / 186.000	mindre enn 10 %	0,11	mindre enn 50 %	15 år
Countryman E	41GA, 42GA, 81GA, 82GA	SE013	232,0	mindre enn 28 %	237.000 / 202.000	mindre enn 10 %	0,04	mindre enn 50 %	15 år
Countryman SE ALL4	51GA, 52GA, 11HP, 12HP	SE012	232,0	mindre enn 28 %	237.000 / 202.000	mindre enn 10 %	0,04	mindre enn 50 %	15 år
JCW Aceman E	21HF, 22HF	SE073	136,0	mindre enn 28 %	220.000 / 186.000	mindre enn 10 %	0,11	mindre enn 50 %	15 år
JCW E	11HF, 12HF	SE072	136,0	mindre enn 28 %	220.000 / 186.000	mindre enn 10 %	0,11	mindre enn 50 %	15 år

SOCE

Batteriets helsetilstand (SOCE, State of Certified Energy) angir prosentandelen av den tilgjengelige energien i forhold til den maksimale utnyttbare energien i den nye bilen. For å lese av den aktuelle helsestatusen til kjøretøyet ditt, logg inn på MINI ConnectedDrive med MINI ID-en din:

https://www.mini.no/no_NO/shop/ls/cp/connected-drive

Du kan be om et digitalt kjøretøyarkiv i CarData-portalen. Du vil motta en tabell over alle lagrede telematikkdata, inkludert SOCE med tidspunktet for siste registrering. SOCE-parameteren er oppført som «Helsetilstanden for batteriet (SOCE)».

Company
BMW
Allmennaksjesels

Postadresse
BMW AG
80788 München

Office
address
Petuelring
130

Office
address Max-
Diamand-Str. 25

Telephone
Switchboard
+49 89 382-0

Interne
t
www.bmwgroup.com

Domicile
and Court of
Registry München
HRB 42243